


ΣΩΛΗΝΑ PPR
**ΣΩΛΗΝΑΣ PERT-AL PERT ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ**

ΚΩΔΙΚΟΣ (ΛΕΥΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ)			ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
# ●	# ●	# ●				
PPR-0001	PPR-0005	PPR-0009	16 x 2*	Ø25	50m	1,81
PPR-0002	PPR-0006	PPR-0010	18 x 2*	Ø30	50m	2,10
PPR-0003	PPR-0007	PPR-0011	20 x 2*	Ø30	50m	2,39
PPR-0004	PPR-0008	PPR-0012	26 x 3*	Ø40	50m	4,21



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
# ○	# ●				
PPR-0013	PPR-0018	16 x 2	0,20	100m / 200m	1,22
PPR-0014	PPR-0019	18 x 2	0,24	100m / 200m	1,50
PPR-0015	PPR-0020	20 x 2	0,24	100m / 200m	1,80
PPR-0016	PPR-0021	26 x 3	0,30	50m	3,50
PPR-0017	PPR-0022	32 x 3	0,30	50m	4,92




Ο πολυστρωματικός σωλήνας AL-PERT-SOL είναι ένας σύνθετος σωλήνας 5 στρώσεων: η εσωτερική και εξωτερική στρώση είναι από πολυαιθυλένιο αντοχής αυξημένων θερμοκρασιών (PE-RT type II) που κολλούνται με ειδική κόλλα με την ενδιάμεση στρώση αλουμινίου επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο, άριστο φραγμό οξυγόνου και εξασφαλίζοντας απόλυτα την μεταξύ τους αδιάρρηκτη σύνδεση. Οι σωλήνες AL-PERT-SOL παράγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές:

- DIN 16836:2005 / ASTM F1282:17 / SKZ HR 3.12 / EN ISO 21003:2008




Πιστοποιητικά για όλους τους σωλήνες AL-PERT-SOL / AL-PERT-THERM



ΣΩΛΗΝΑΣ PERT- AL - PERT ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ (για χρώμα σωλήνα)		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
# ○	# ●				
PPR-0023	PPR-0030	16 x 2	9mm	50m	1,95
PPR-0024	PPR-0031	18 x 2	9mm	50m	2,52
PPR-0025	PPR-0032	20 x 2	9mm	50m	2,93
PPR-0026	-	20 x 2	13mm	50m	2,99
PPR-0027	PPR-0033	26 x 3	9mm	50m	5,04
PPR-0028	-	26 x 3	13mm	50m	5,18
PPR-0029	PPR-0034	32 x 3	15mm	50m	6,99



ΧΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ (για χρώμα μόνωσης)		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
# ●	# ●				
PPR-0035	PPR-0037	16 x 2	6mm	50m	1,87
PPR-0036	PPR-0038	18 x 2	6mm	50m	2,32

