

ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ PROPY-GELO -48°C



**ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΕΥΡΩ

7-0870 20 1 lt 6,40

7-0871 10 2 lt 12,30

7-0872 4 4 lt 24,60

7-0873 1 20 lt 118,20



PROPY-GELO	ΝΕΡΟ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
100%	-	-48°C
50%	50%	-15°C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟ PROPY-GELO ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΠΊΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ, ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΊΑΣ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ PROPY-GELO ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΣΧΕΔΌΝ ΆΟΣΜΟ, ΥΓΡΌ.ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ, Η ΟΠΟΊΑ ΔΕΝ ΕΝΈΧΕΙ ΚΑΝΈΝΑΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΩΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΌ ΥΓΡΌ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΜΈΣΩ ΥΓΡΩΝ. ΤΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΆ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ PROPY-GELO ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΝ ΑΕΊΌΠΙΣΤΑ ΤΑ ΜΈΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΉΘΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ, ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΊΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ Ή ΓΉΡΑΝΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΆΛΕΣ ΧΡΟΝΙΚΈΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥΣ. ΤΟ PROPY-GELO ΑΠΟΤΡΈΠΕΙ ΤΑ ΙΖΉΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΆ ΥΨΗΛΉ ΘΕΡΜΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.ΤΟ PROPY-GELO ΕΊΝΑΙ ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΊΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΌ ΥΓΡΌ ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΈΩΣ -48 °C ΚΑΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΉ ΈΩΣ +107°C.

ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΌ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ.

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ANTIGELO -45°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
---------	----------	-----------	------

7-0601	20	1lt	3,96
--------	----	-----	------

7-0602	10	2lt	7,68
--------	----	-----	------

7-0603	4	4lt	13,90
--------	---	-----	-------

7-0604	1	20lt	67,00
--------	---	------	-------

ANTIGELO	ΝΕΡΟ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
100%	-	- 45°C
50%	50%	-18°C
35%	65%	- 9°C



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Κ.Α. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (+ 109°C)

ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ - 45°C. ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ).

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ANTIFREEZE -15°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
---------	----------	-----------	------

7-0605	20	1lt	2,76
--------	----	-----	------

7-0606	10	2lt	5,38
--------	----	-----	------

7-0607	4	4lt	9,96
--------	---	-----	------

7-0608	1	20lt	48,00
--------	---	------	-------



ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΑΝΤΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ -15 °C.

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T149	25	80 ml	3,98
7-T150	48	236 ml	6,46
7-T151	24	472 ml	12,08

ΑΝΤΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ 16 PSI

ΚΑΛΥΠΤΗ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ANSI / ASTM #D-2564

ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T152	48	236 ml	6,48
7-T153	24	472 ml	12,08



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ, ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ PVC ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΛΑ PVC GENTO ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΟΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ή ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ. ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΟΙ ΚΟΛΛΕΣ PVC ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ. ΟΙ ΚΟΛΛΕΣ PVC ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ.

ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΙΣΩΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ PRIMER GENTO

PRIMER PVC GENTO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T154	24	236 ml	5,60
7-T155	24	472 ml	10,08
7-T156	14	946 ml	19,40

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC.ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ PVC. ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗ ΓΥΑΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤ GENTO ΣΕ ΒΑΖΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΕΥΡΩ
7-T156-1	18mm	40	9,40/100 τεμ.
7-T156-2	25mm	40	11,10/100 τεμ.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ DESCALER-1 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T157	11	1lt	6,20
7-T158	4	4lt	22,68
7-T159	1	20lt	96,36

ΤΟ DESCALER-1 ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟ ΜΙΓΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΤΟΚΟΥ, ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΑΠΟΦΡΑΣΣΕΙ ΒΟΥΛΩΜΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ. ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ DESCALER-1

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΠΑΘΗ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T160	11	1lt	7,32
7-T161	4	4lt	28,68
7-T162	1	20lt	136,00



ΤΟ G-SCALE ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΞΙΝΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ ΝΕΡΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΑ ΕΥΠΑΘΗ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΧΡΗΣΗ: ΤΟ G-SCALE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΕΩΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ Κ.ΛΠ., ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΔΡΑ ΕΝ ΨΥΧΡΩ Ή ΕΝ ΘΕΡΜΩ. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΟΠΩΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΤΟΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ G-SCALE, ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΤΟ G-SCALE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 10-20%, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ. ΔΡΑ ΕΝ ΨΥΧΡΩ Ή ΕΝ ΘΕΡΜΩ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΩΝ SHINY TILE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T163	12	1lt	4,48
7-T164	4	4lt	17,04
7-T165	1	20lt	75,74

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΟΞΙΝΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ. ΠΡΟΪΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ.

ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ G-DRAIN

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T166	12	0,5lt	5,50
7-T167	12	1lt	6,80



ΤΟ G-DRAIN ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΞΕΒΟΥΛΩΝΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΜΠΑΝΙΑ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ, ΣΙΦΩΝΙΑ) ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ). ΔΙΑΛΥΕΙ ΛΙΠΗ, ΠΑΝΙΑ, ΧΑΡΤΙΑ, ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ). ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ G-ACTIVE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΕΥΡΩ

7-T167	4	4lt	49,00
--------	---	-----	-------

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΒΟΘΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΛΥΕΙ ΛΙΠΗ, ΠΟΥΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ. ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ (ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ), ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ. ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΠΕΤΕΙΛΑΙΟΥ ΑΑΝΤIFROZEN DP-20

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΕΥΡΩ

7-T168	12	0,5lt	12,30
--------	----	-------	-------

7-T169	14	1lt	22,40
--------	----	-----	-------



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ (ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ). ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ. ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΤΑ ΜΠΕΚ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ. ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗ. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 LT : 1000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΕΩΣ -20 °C



ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ GEN-FLUX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΕΥΡΩ

7-T170	48	Κίτρινο	125gr	2,70
--------	----	---------	-------	------

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ. ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ, ΔΕΝ ΧΥΝΕΤΑΙ. ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΕΥΡΩ

7-T171	24	Λευκό	236ml	5,40
--------	----	-------	-------	------

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΠΥΚΝΟΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΝΑΒΙ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΞΕΒΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ. ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΘΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.



ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΕΥΡΩ

7-T172	24	Μαύρο	236ml	6,60
--------	----	-------	-------	------

7-T173	12	Μαύρο	472ml	12,94
--------	----	-------	-------	-------

7-T174	6	Μαύρο	946ml	25,20
--------	---	-------	-------	-------

FLEXCOL: ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΦΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.



ΒΟΡΑΚΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T175	40	100gr	2,66

ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ.

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 5'

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T176	12	ΓΚΡΙ	1Kg	4,90
7-T177	4	ΓΚΡΙ	5Kg	21,20



ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ, ΜΕΝΤΕΣΕΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ. ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ, ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΧΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ, ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ-ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ PU-SEAL-25 LM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T178	25	Λευκό	310ml	8,10
7-T179	25	Λευκό	80ml	2,80
7-T180	15	Λευκό	600ml	10,96

**ΛΕΥΚΟ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ
ΒΑΦΕΤΑΙ**

**ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ)

ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΓΥΑΛΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΩΣ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΣΤΕΓΕΣ, ΑΡΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ UV ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ PVC, P.P. ΚΑΙ P.E. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΑΘΡΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΛΑΔΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟ PU-SEAL - 25LM ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ, ΤΑΧΕΩΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΑΣΤΙΧΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΤΟ PU-SEAL -25LM ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΑΣΤΙΧΗ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ, ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΟΠΩΣ ΤΖΑΜΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ Κ.Λ.Π. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΩΘΗΣΗ ΠΑΝΟΜΟΙΟΥΤΥΠΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ MS ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ. Η ΜΑΣΤΙΧΗ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ, ΙΔΙΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΑΥΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

ΒΟΡΑΚΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ	ΕΥΡΩ
7-T175	40	100gr	2,66

ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ.